

Extreme Druk & Antigrip Montagepasta L90

Nulon Extreme druk Anti-Seize smeermiddel (L90) is een complexe bentoniet gebaseerde smerende pasta die een hoog percentage Polytetrafluorethyleen (PTFE bevat). Nulon L90 biedt extreem hoge adhesie voor bescherming tegen opstartschade van motoren en machines en een zeer sterke film zelfs na een lange periode van stilstand. Nulon L90 biedt langdurige smering van componenten die anders moeilijk of onmogelijk om te smeren zijn na eerste montage. De meeste chemicaliën, oplosmiddelen en corrosieve producten hebben geen invloed op Nulon L90. Het droogt of verhard niet door veroudering en biedt prestaties over een breed temperatuurbereik. L90 beschermt blootgestelde onderdelen tegen roest tijdens stilstand, geeft meer koppeldruk en sneller demonteren van schroefdraden, gewrichten, flenzen en pakkingen.

Voordelen:

- Minimaliseert opstartschade
- Dicht pakking oppervlakken zonder te kleven
- Dicht schroefdraden tot 8 mm diameter
- Vermindert mogelijkheid van vastlopen
- Vermindert slijtage en wrijving
- Beschermt tegen corrosie
- Weerstaat uitwassen door water
- Biedt een hoge mate van restsmering

Typische toepassingen:

Toepassingen voor L90 worden alleen beperkt door uw verbeelding. De volgende zijn slechts indicatief van de mogelijke toepassingen voor L90.

Motor vergadering

- Nokkenassen en volgers
- Alle oppervlakken van de lagers
- Krukas en lagerschelpen
- Schroefdraad (met name die op spanning worden gezet)
- Klepstelen en hoedjes
- Oliekeerringen
- Pakking oppervlakken

Algemeen Automobiel

- Schroefas spie
- Ontstekingspunten Delco
- Anti piepen voor remblokken
- Montage van achterassen
- Scharnierpinnen
- Deursloten
- Montage van versnellingsbakken
- Draaitafels

Marine

- Kabels
- Lieren
- Pomp montages
- Roerstangen en kabels
- Schroefassen

- Dichtingen

Landbouw

- Blootgestelde kettingen en versnellingen
- Tandlatten
- Schuiven
- Dichtingen
- Pompen
- Montage van alle landbouwmachines

Industrie

- Glijders en volgers
- Kabels en katrollen
- Railway punten
- Bussen en pinnen
- Alle soorten scharnieren
- Nokkenkas nokken
- Schroefdraad
- Tandlatten
- Naaimachines
- Machine montage
- Montage pasta en glijmiddel waar verdere smering moeilijk of onmogelijk is.

Typische eigenschappen:

TESTEN	ASTM	Nulon L90
Kleur	Visueel	Crème
Vlampunt, COC, ° C	D92	194
Schuimkenmerken	D892	Nihil
Penetratie MM/10	D1403	452
Dichtheid K/l	D217	000
Koper corrosie D130 1A	D130	1A
Dichtheid, Kg/L	D1298	0.9476
Vloeipunt, ° C	D97	-18
Smeltpunt van PTFE, ° C	D1457	> 325

Verpakking:

Art Nr. L90 23090

125 ml tube (6 per karton)

