

# Arrêt Fuites Moteur ESL

Nulon « Arrêt fuites moteur » (ESL) est le résultat de la technologie la plus avancée disponible pour le contrôle de fuites d'huile du moteur, qui se présentent en conséquence de bagues d'étanchéité défectueuses, notamment celles de type élastomère. Cette matière est utilisée en tant que base des bagues d'étanchéité dans la majorité des moteurs. Certaines bagues d'étanchéité sont difficiles à remplacer et dans de nombreux cas, le moteur doit être complètement démonté, ce qui entraînera, pour le moins, des coûts de main d'œuvre élevés.

L'ESL favorise également l'amélioration de l'étanchéité des têtes de tige de soupape. L'ESL peut être utilisé en toute sécurité dans tous les moteurs à essence, diesel et GPL.

Suite au vieillissement et la chaleur, les bagues d'étanchéité deviennent dures et perdent leur élasticité. Les additifs spéciaux de l'ESL ont une réaction de rafraîchissement sur la matière qui regagne ainsi son élasticité et son pouvoir d'étanchéisation.

« Arrêt fuites moteur Nulon » réduit les fuites d'huile ennuyeuses de tous les moteurs à essence, diesel et GPL. Utilisez ce produit si votre voiture présente l'un des symptômes suivants : pertes et/ou fuites d'huile, émissions de fumées bleues au démarrage, en accélérant après une période de fonctionnement au ralenti, ou en rétrogradant en descendant une pente.

Pour autant que nous sachions, il n'y a aucun autre produit disponible sur le marché qui solutionne aussi efficacement les fuites d'huile que l'ESL. Nulon ESL peut être utilisé en toute sécurité dans tous les moteurs multi-valves et avec arbre à cames sus-jacent. Contrairement à de nombreux autres produits de réduction de fuites ou de fumées. Nulon ESL n'est pas un agent épaississant d'huile. Il peut être utilisé en toute sécurité dans les moteurs exigeant une huile de basse viscosité comme par exemple SAE 5W-30.

## Avantages :

- Réduit les fuites d'huile
- Régénère les bagues d'étanchéité durcies ou rétrécies
- Réduit l'émission de fumées dans les gaz d'échappement au démarrage ou à l'accélération
- Réduit la consommation et la combustion d'huile
- Évite les coûts onéreux d'un remplacement des bagues d'étanchéité
- Réduit les fuites dans tous les types de boîtes de vitesses & différentiels

## Fonctions :

Nulon ESL convient pour utilisation dans des moteurs à essence, diesel et GPL, en combinaison avec toutes les huiles minérales et synthétiques.

**Remarque :** Nulon ESL peut également être utilisé pour la réduction de fuites d'huile dans les boîtes de vitesses et différentiels (ajoutez 60 ml par litre d'huile).

## Mode d'utilisation :

Ajoutez 1 bouteille pour chaque 5 litres d'huile moteur. Secouez la bouteille et ajoutez le contenu à l'huile du moteur. Laissez tourner le moteur pendant au moins 1 minute. Utilisez le produit à chaque vidange d'huile. En cas de fuites d'huile sur des boîtes de vitesses ou des différentiels, ajoutez 60 ml par litre d'huile.

## Remarque :

14 jours ou 500 km sont nécessaires pour obtenir le maximum d'avantages. Des bagues d'étanchéité excessivement usées ou endommagées ne peuvent pas réagir et doivent être remplacées.

## Consignes de sécurité :

Éviter tout contact avec la peau ou les yeux. NE PAS AVALER. Maintenir hors de portée des enfants. Inflammable. Maintenir à l'écart de sources de chaleur ou de flammes. Ne pas respirer les vapeurs. Laver soigneusement les mains après toute utilisation. Ne pas utiliser en tant qu'emballage pour nourriture.

## Premiers soins :

Pour tout besoin d'assistance, contacter le centre antipoison (téléphone 070 24 52 45) ou consultez le site [www.poissoncentre.be](http://www.poissoncentre.be) et un médecin (simultanément).

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir.

En cas de contact avec les yeux, maintenir ouvertes les paupières et rincer continuellement l'œil à l'eau courante. En cas de contact avec la peau, rincer à l'eau courante.

## Emballage:

300 ml flacon (6 par carton) Art nr.ESL 23056

