

# Extrême Pression & Anti-grippant pate de Montage L90

Le lubrifiant anti-grippant pour extrême pression Nulon L90 est une pate lubrifiante à base d'un complexe de bentonite, contenant un pourcentage élevé de polytétrafluoroéthylène (PTFE). Le Nulon L90 a une adhérence extrême pour assurer la protection contre les dommages au démarrage de moteurs et de machines, avec une pellicule très résistante, même après des périodes d'arrêt prolongées. Le Nulon L90 assure une lubrification durable des composants qui seraient autrement difficiles, voire impossibles à lubrifier après le montage initial. La majorité des produits chimiques, solvants et produits corrosifs, n'ont aucune influence sur le Nulon L90. Le produit ne sèche ni ne durcit dans le temps et présente des prestations avancées dans une vaste gamme de températures. Le L90 protège les composants exposés contre la rouille à l'arrêt, donne plus de pression d'accouplement et permet le démontage rapide de filetages, d'articulation, de brides et de garnitures.

## Avantages :

- Réduit à un minimum les dommages de démarrage
- Permet de monter les garnitures d'étanchéité sans les coller
- Permet de rendre étanches des filetages de jusqu'à 8 mm de diamètre
- Réduit la possibilité de grippages
- Réduit l'usure et la friction
- Protection contre la corrosion
- Résiste au délavage par l'eau
- Assure un niveau élevé de lubrification résiduelle

## Applications typiques :

Les applications du L90 ne sont limitées que par votre imagination. Les exemples suivants ne sont que des indications des possibles applications du L90.

### Ensemble moteur

- Arbres à cames et suiveurs
- Toutes les surfaces des roulements
- Vilebrequin et douilles de coussinets
- Filetages (notamment si soumis à de la tension)
- Tiges et têtes de soupape
- Bagues d'étanchéité
- Surfaces de garnitures

### Automobile en général

- Clavette d'axes d'hélice
- Points d'allumage de Delco
- Élimination de sifflements des plaquettes de frein
- Montage d'essieux arrières
- Axes d'articulation
- Serrures de porte
- Montage de boîtes de vitesses
- Tables tournantes

### Marine

- Câbles
- Treuils
- Montages de pompes
- Axes et câbles de gouvernails
- Axes d'hélice
- Joints d'étanchéité

### Agriculture

- Chaînes et engrenages exposés
- Crémaillères
- Coulisseaux
- Joints d'étanchéité
- Pompes
- Montage de tous types de machines agricoles

### Industrie

- Coulisses et suiveurs
- Câbles et poulies
- Aiguillages
- Coussinets de paliers et goujons
- Tous les types de charnières
- Arbres à cames et cames
- Filetages
- Crémaillères
- Machines à coudre
- Montage de machines
- Pâte de montage et lubrifiant où une lubrification régulière est difficile, voire impossible.

## Propriétés typiques :

TESTS	ASTM	Nulon G70
Couleur	Visuel	Crème
Point d'éclair, COC, ° C	D92	182
Caractéristiques de mousse	D892	Néant
Penetration MM/10	D1403	452
Densité, K/L	D217	000
Cuivre corrosion D130 1A	D130	1A
Densité, Kg/L	D1298	0.9476
Point d'écoulement, ° C	D97	- 18
Point de fusion PTFE, ° C	D1457	> 325

## Emballage:

125 ml tube (6 par carton) Art No. G90 23090

