

Motorspoeling EOF

Nulon motorolie Flush (EOF) is geformuleerd om schadelijke slib, vuil, vernis en andere verontreinigingen op te lossen en te verwijderen die zich in het smeersysteem tussen de olieverversing intervallen van een motor ophopen.

Hoewel moderne motoren milieuvriendelijker zijn, worden alle verontreinigende stoffen van de verbranding in de motor die vroeger vrijkwamen in de atmosfeer, nu hergebruikt in de motor. Bijgevolg, smeeroilie heeft een nog veel moeilijker taak in het schoonmaken en het opvangen van deze extra verontreinigingen.

Wanneer toegevoegd aan de carterolie voorafgaand aan elke olie en filter wissel, helpt Nulon EOF sterk in het verwijderen van de voor de motor potentieel schadelijke stoffen. Nulon EOF helpt ook gratis bij het zuiver maken van kleverige afsluiters en hydraulische klepstoters. Thermisch rendement van de motor wordt ook verbeterd door de motor te bevrijden van isolerend opgebouwd slib. EOF biedt een zuiverdere omgeving voor verse olie, zodat de detergent en antioxidant additieven in de nieuwe olie niet zo snel worden uitgeput.

Voordelen:

- Helpt vrijmaken van kleverige klepstoters
- Verlengt de levensduur van de motor
- Houdt olie zeef & pick-up schoon
- Reinigt en verwijdert slib, vuil & vernis
- Biedt een zuiverder milieu voor nieuwe olie
- Houdt nieuwe olie langer zuiver
- Geschikt voor minerale en synthetische oliën

Functies:

- Nulon EOF is zeer eenvoudig te gebruiken en verbetert het milieu waarin smeeroilie werkt.
- Geschikt voor benzine, diesel, LPG, oude of nieuwe motoren
- Veilig om te gebruiken in oudere motoren
- Compatibel met oliekeerringen en alle motoronderdelen

Gebruiksaanwijzing:

Voorafgaand aan olieverversing, toevoegen aan de oude motorolie in de carter (tot 6 liter) en laat de motor stationair draaien gedurende 10-15 minuten. Stop de motor en laat de olie af terwijl ze nog warm is. Plaats een nieuwe oliefilter en nieuwe olie. Gebruik EOF bij elke oliewissel om te voorkomen dat slib zal opbouwen.

Let op:

Om mogelijke motorschade te voorkomen, vereisen zwaar vervuilde motoren professionele schoonmaak.

Dosering:

Toevoegen van een 300 ml fles Nulon EOF voor elke 6 liter motorolie of een deel daarvan.

Veiligheidsvoorschriften:

Vermijd contact met ogen of huid. NIET INSLIKKEN. Buiten bereik houden van kinderen. Brandbaar. Verwijderd houden van warmtebronnen of vlam. Damp niet inademen. Handen grondig wassen na gebruik. Niet gebruiken als verpakking voor voedsel.

Eerste hulp:

Voor advies, contact opnemen met het Antigif Centrum (telefoon 070 24 52 45) of www.poisoncentre.be of een arts (tegelijk).

Bij inslikken niet laten het braken.

Indien in de ogen, oogleden uit elkaar houden en voortdurend het oog zuiver maken met stromend water. In geval van contact met de huid, spoel met stromend water.

Verpakking:

Art nr.EOF 23055

300 ml fles (6 per karton).

