

# Motor Stop Lek ESL

Nulon motor lek stop (ESL) is een resultaat van de meest geavanceerde technologie die beschikbaar zijn in de controle van olie lekken bij een motor als gevolg van het falen van oliekeerringen, met name die van het type elastomeer. In de meeste motoren gebruikt men dit materiaal als de basis van oliekeerringen. Sommige oliekeerringen zijn moeilijk te vervangen en in veel gevallen moet de motor uitgebouwd worden, wat op zijn minst aanzienlijke arbeidskosten tot gevolg heeft om deze te vervangen.

ESL bevordert ook effectief betere afdichting van de klepsteel hoedjes. ESL is veilig te gebruiken in alle benzine, diesel en LPG motoren.

Door veroudering en warmte worden oliekeerringen hard en verliezen ze hun elasticiteit. Speciale additieven in ESL reageren met het materiaal dat hierdoor verjongd wordt en zijn elasticiteit herwint zodanig dat het zijn werking herneemt en terug afdicht.

Nulon motor lek stop vermindert vervelende olie lekken bij alle benzine, diesel en LPG motoren. Gebruik dit product als uw auto een van de volgende symptomen vertoont: verlies of lekken van olie, blauwe rookuitstoot bij het starten, optrekken na een periode van stationair draaien aan verkeerslichten, of bij terugschakelen en bergafwaarts vertragen.

Zo ver wij weten, is er geen enkel ander product beschikbaar dat zo effectief olie lekken oplost als ESL. Nulon ESL kan veilig gebruikt worden in alle bovenliggende nokkenas en multiklep motoren. In tegenstelling tot veel andere lek stop en stop-rook producten. Nulon ESL is geen verdikkingsmiddel voor olie. Het kan veilig gebruikt worden in motoren die een lage viscositeit olie vereisen bijvoorbeeld SAE 5W-30.

## Voordelen:

- Vermindert olie lekken
- Verjongt verharde of gekrompen oliekeerringen
- Vermindert uitlaat rook bij het opstarten of bij het optrekken
- Vermindert verbruik van olie en olieverbranding
- Bespaart dure kosten van vervanging oliekeerring
- Vermindert lekken in alle soorten versnellingsbakken & differentiëlen

## Functies

Nulon ESL is geschikt voor gebruik in benzine, diesel en LP gas motoren, en is veilig voor gebruik in alle minerale en synthetische oliën.

**Opmerking:** Nulon ESL kan ook worden gebruikt voor het verminderen van olie lekken in versnellingsbakken en differentiëlen (60 ml per liter olie toevoegen).

## Gebruiksaanwijzing:

1 fles voor elke 5 liter motorolie toevoegen. Schud de fles en inhoud toevoegen aan motorolie. Motor minstens 1 minuut laten draaien. Gebruiken bij elke olie verandering. Bij versnellingsbak en differentieel olie lekken, voeg 60 ml per liter olie toe.

## Opmerking:

Het duurt 14 dagen of 500 km tot de maximale voordelen bereikt worden. Buitensporig versleten of beschadigde oliekeerringen kunnen niet reageren en moeten vervangen worden.

## Veiligheidsvoorschriften:

Vermijd contact met ogen of huid. NIET INSLIKKEN. Buiten bereik houden van kinderen. Brandbaar. Verwijderd houden van warmtebronnen of vlam. Damp niet inademen. Handen grondig wassen na gebruik. Niet gebruiken als container voor voedsel.

## Eerste hulp:

Voor advies, contact opnemen met het Antigif Centrum (telefoon 070 24 52 45) of [www.poisoncentre.be](http://www.poisoncentre.be) of een arts (tegelijk).

Bij inslikken niet laten het braken.

Indien in de ogen, oogleden uit elkaar houden en voortdurend het oog zuiver maken met stromend water. In geval van contact met de huid, spoel met stromend water.

## Verpakking:

Art nr. ESL 23056

300 ml fles (6 per karton)

