

# Radiator Flush & Clean R40

Nulon Radiator Flush & Clean (R40) is een niet-zure radiator en koelsysteem reiniger die effectief reinigt in 20 minuten met een eenvoudige bediening. Vele soortgelijke producten moeten voor meerdere dagen in het koelsysteem blijven, waardoor men het risico loopt van het te vergeten word of te lange tijd aanwezig blijft vooraleer afgelaten word met mogelijk zware gevolgen als resultaat. Deze resultaten kunnen schadelijk en duur zijn, op lange termijn schade veroorzaken het koelsysteem en de bijbehorende onderdelen. Nulon R40 voorkomt dit potentiële risico omdat het reinigen in één eenvoudige bewerking word voltooid.

## Aanbevolen gebruik:

- Gebruik R40 als een volledige koelsysteem flush om isolerend opgebouwd slib en residuen te verwijderen voordat de koelvloeistof vernieuwd word in een koelsysteem. Deze procedure zorgt voor een optimale warmte overdracht en efficiëntie van het gehele koelsysteem.
- Wanneer in een koelsysteem de koelvloeistof word vervangen of verandert word van merk van koelmiddel is het ten alle tijden aangeraden om het systeem schoon te maken met R40.
- Indien een radiator in een voertuig dient vervangen te worden is het ideaal om R40 te gebruiken vooraleer u deze verwijdert om zodoende het ganse systeem te reinigen voordat men een nieuwe plaatst, zo zal de kern niet worden verontreinigd met ketelsteen en residuen van de rest van het systeem.

## Voordelen:

- Reinigt snel in 20 minuten
- Vermindert oververhitting
- Veilig om te gebruiken met alle soorten koelvloeistof
- Geen mengen vooraf
- Neutraliseert schadelijke zuren
- Vermindert minerale ketelsteen en slib

## Gebruiksaanwijzing:

**Opmerking:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van de radiator dop.

Laat de druk langzaam af om verbranding van de huid te voorkomen.

- Zet de bedieningsknop kachel in maximum positie en voeg R40 toe aan een warme radiator.
- Laat de motor gedurende minimaal 20 minuten draaien (maximaal 1 uur). Stop de motor en laat deze afkoelen.
- Laat de koelvloeistof af door de onderste radiator slang te verwijderen of de afvoer stop te openen. Grondig spoelen en zorgen dat alle oude koelvloeistof verwijderd is. Herplaats de slang of sluit de afvoerstop.
- Indien de constructeur koelvloeistof aanbeveelt houd hier dan rekening mee en gebruik in het systeem de correcte koelvloeistof verwijs naar de Nulon koelvloeistof gids. ([www.nulon.com.au](http://www.nulon.com.au)) Start de motor, Controleer op lekkage en vul bij als dit nodig is.

## Dosering:

1 fles voor elke 10 liter toevoegen van koeling systeemcapaciteit.

## Waarschuwing:

Nooit verschillende merken van radiator producten mengen en nooit onderbehandelen met radiator producten.

## Eerste hulp:

Voor advies, contact opnemen met het Antigif Centrum (telefoon 070 24 52 45) of [www.poisoncentre.be](http://www.poisoncentre.be) of een arts (tegelijk).

Bij inslikken niet laten braken.

Als in de ogen, oogleden uit elkaar houden en voortdurend het oog spoelen met stromend water. Blijven spoelen totdat geadviseerd om te stoppen door het antigifcentrum of een arts of voor ten minste 15 minuten. Als huid of haar contact optreedt, verwijder verontreinigde kleding en spoel de huid en haren met stromend water. Blijven spoelen met water totdat geadviseerd om te stoppen door het antigifcentrum of een arts. Niet te worden gebruikt als verpakking van voedsel.

## Verpakking:

**Artikel nr:** R40 23040

300 ml fles (6 per karton)

